

連絡先	電話番号
本社	03-3523-8181
大阪支店	06-4965-0101
名古屋営業所	052-589-2764
福岡営業所	092-451-8626

サンプル依頼はこちら 

各種溶剤データ(代表性状)

溶剤名	CAS番号	沸点 ℃	比重 (25℃)	水溶性 g/100g(水)	引火点 ℃	消防法 (危険物第4類)	化審法	化管法(PRTR) 2023.4~	有機則	HAPs 規制	臭気	動粘度 (25℃) cSt	推奨用途	推奨代替溶剤類
ダウノール™ PM (フロピレングリコールメチルエーテル)	107-98-2	120	0.920	∞	34.0	第2石油類 (水溶性)	(2)-404	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	1.8	塗料 インキ 粘接着剤	エチルセロソルブ、トルエン
ダウノール™ DPM (シプロピレングリコールメチルエーテル)	34590-94-8	190	0.951	∞	79.0	第3石油類 (水溶性)	(2)-426	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	3.8	フッ素樹脂の溶解 塗料 インキ	3-メトキシ-3-メチルブタノール
ダウノール™ TPM (トリプロピレングリコールメチルエーテル)	25498-49-1	242	0.963	∞	122.0	第3石油類 (水溶性)	(2)-438	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	5.5	塗料 インキ 界面活性剤 金属洗浄剤及び加工油	トリエチレングリコールメチルエーテル
ダウノール™ PnP (フロピレングリコール-n-プロピルエーテル)	1569-01-3	150	0.885	∞	45.5	第2石油類 (水溶性)	(2)-2424	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	2.2	金属洗浄剤及び加工油 塗料 インキ	3-メトキシ-3-メチルブタノール
ダウノール™ DPnP (シプロピレングリコール-n-プロピルエーテル)	29911-27-1	212	0.922	19	94.0	第3石油類 (非水溶性)	(7)-97	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	4.3	金属洗浄剤及び加工油 界面活性剤 塗料 インキ	ブチルセロソルブ、ブチルカービトール
ダウノール™ PnB (フロピレングリコール-n-ブチルエーテル)	5131-66-8	170	0.880	6	62.0	第2石油類 (非水溶性)	(2)-2424	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	3.3	農薬 香料 塗料 金属洗浄 オフセット印刷用湿し水	ブチルセロソルブ、ブチルカービトール IPA、ETB
ダウノール™ DPnB (シプロピレングリコール-n-ブチルエーテル)	29911-28-2	229	0.910	5	106.0	第3石油類 (非水溶性)	(7)-97	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	4.9	塗料 インキ 金属洗浄剤及び加工油	ブチルセロソルブ、ブチルカービトール テキサノール
ダウノール™ TPnB (トリプロピレングリコール-n-ブチルエーテル)	55934-93-5	274	0.935	3	138.0	第3石油類 (非水溶性)	(7)-97	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	7.3	塗料(VOCフリー配合) 金属洗浄剤及び加工油	ブチルセロソルブ、ブチルカービトール テキサノール
ダウノール™ PMA (フロピレングリコールメチルエーテルアセテート)	108-65-6	146	0.966	19	46.5	第2石油類 (非水溶性)	(2)-3144	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	1.1	塗料 インキ 金属洗浄剤及び加工油	キシレン
ダウノール™ DPMA (シプロピレングリコールメチルエーテルアセテート)	88917-22-0	209	0.977	19	96.0	第3石油類 (非水溶性)	(2)-3928	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	1.7	洗浄剤 剥離剤 粘接着剤 シーリング剤 電子材料	カービトールアセテート、ターピネオール イソホロン
ダウノール™ PGDA (フロピレングリコールジアセテート)	623-84-7	161	1.056	8	93.0	第3石油類 (非水溶性)	(2)-665	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	2.5	電子材料 塗料 インキ	キシレン セロソルブアセテート
ダウノール™ PPH (フロピレングリコールフェニルエーテル)	770-35-4	243	1.059	1	121.0	第3石油類 (非水溶性)	(7)-78	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	23.8	金属洗浄剤及び加工油 塗料 インキ	ベンジルアルコール DBP
プログライド™ DMM (シプロピレングリコールジメチルエーテル)	111109-77-4	175	0.898	53	60.0	第2石油類 (非水溶性)	(7)-1321	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	1.1	インクジェット 塗料 剥離剤 金属洗浄剤及び加工油	NMP、メチレンクロライド ベンジルアルコール

代替対象品

溶剤名	CAS番号	沸点 ℃	比重 (25℃)	水溶性 g/100g(水)	引火点 ℃	消防法 (危険物第4類)	化審法	化管法(PRTR) 2023.4~	有機則	HAPs 規制	臭気	粘度 (20℃) cP	用途
エチルセロソルブ (エチレングリコールエチルエーテル)	110-80-5	135	0.931	∞	45	第2石油類 (水溶性)	(2)-411	第1種	第1種	第2種	該当	1.84	ニトロセルロースラッカーの溶剤・各種樹脂溶剤 ・インク溶剤・医薬用抽出剤・金属洗浄剤
カービトールアセテート (ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)	112-15-2	217.4	1.011	∞	105	第3石油類 (水溶性)	(2)-744	非該当	非該当	非該当	グリコールエーテル臭	2.8	床用ワックス、クリーナー 染色
セロソルブアセテート (エチレングリコールエチルエーテルアセテート)	111-15-9	156.3	0.974	∞	47	第2石油類 (水溶性)	(2)-740	第1種	第1種	第2種	該当	1.32	塗料・インキ・クリーナー
メチルセロソルブ (エチレングリコールメチルエーテル)	109-86-4	124.5	0.964	∞	41	第2石油類 (水溶性)	(2)-405	第1種	第1種	第2種	該当	1.73	インキ・ゴム・樹脂用溶剤、ガソリン添加剤 航空機の凍結防止剤、コンデンサー電解液
ブチルカービトール (ジエチレングリコールn-ブチルエーテル)	112-34-5	230	0.954	∞	107	第3石油類 (水溶性)	(2)-422	非該当	第1種	非該当	該当	6.67	水性塗料・インキ、クリーナー ワックス除去
ブチルセロソルブ (エチレングリコールn-ブチルエーテル)	111-76-2	171	0.901	∞	67	第2石油類 (水溶性)	(2)-407	非該当	第1種	第2種	非該当	2.9	水性塗料・インキ、クリーナー 染色
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール	56539-66-3	174	0.927	∞	68	第2石油類 (水溶性)	(2)-3079	非該当	非該当	非該当	非該当	6.2	水性塗料・インキ、クリーナー 染色
NMP (N-メチル-2-ピロリドン)	872-50-4	202	1.028	∞	95	第3石油類 (水溶性)	(5)-113	非該当	第1種	非該当	非該当	1.9	洗浄剤・剥離剤・反応溶媒
ベンジルアルコール	100-51-6	204.7	1.045	4	93	第3石油類 (非水溶性)	(3)-1011	非該当	非該当	非該当	非該当	7.8	剥離剤・インキ、洗浄剤

※ 化審法・・・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
 ※ PRTR・・・Pollutant Release and Transfer Register の略（環境汚染物質排出移動登録制度）
 ※ 有機則・・・有機溶剤中毒予防規則
 ※ HAPs規制・・・(Hazardous Air Pollutants) 有害大気汚染物質の規制

▼その他の環境対応型商品をお探しの方は、こちらへどうぞ▼

<https://www.anp.co.jp/products/search>